

TL600™

active pa

CARACTERÍSTICAS

- Sistema PA activo de tres vías formato columna
- Función TWS
- Conexiones: Bluetooth; XLR; RCA
- Crossover de frecuencia variable
- Derivaciones RCA y XLR, high pass y full range
- Display digital
- Indicadores de power y clip
- Selector de tensión 110/220 V
- Inversión de fase de subwoofer
- Botones de modo, vol +/-, carpeta, play/pausa para navegación y control
- Volúmenes independientes para subwoofer y satélite
- Incluye:
 - Cable de alimentación
 - Barra de medios y agudos
 - Subwoofer
 - Soporte de altura variable con conector



TL600™

active pa

ESPECIFICACIONES

- Color: Negro
- Conectividad: Bluetooth; RCA; XL
- Respuesta en frecuencia: 25 – 20 KHz
- Potencia de salida: 600 W RMS
- Distorsión: < 1%
- Relación señal-ruido (S/R) > 85 dB
- Drivers:
 - High: 1" (x1); 8 Ω; Seda
 - Mid: 3" (x3); 4 Ω;
 - Low: 10" (x1); 4 Ω; aislación magnética
- Materiales: Caja subwoofer madera con bass réflex / Caja columna madera con mesh de hierro
- Alcance Bluetooth: 10 m
- Versión Bluetooth: 5.0
- Bluetooth Audio Codec: SBC
- Largo cable fuente: 1,5 m
- Crossover variable: 40 – 160 Hz

LOGÍSTICA

- Master Carton (y Gift Box): 460 x 390 x 630 mm; 26,5 kg
- EAN: 4260411273295
- DUN: 14260411273292
- HK: HK096-03672

