

TP12™

active pa

CARACTERÍSTICAS

- Sistema PA activo de dos vías
- Conexión TWS
- Bass Reflex
- Display digital
- Indicadores de señal y clip
- Anclaje para soporte Ø 35 mm
- Derivación XLR full range
- Selector de entrada Mic/Line (entradas 1 y 2)
- Control de volúmenes independientes de las entradas
- Controles de ecualización independientes de agudos y graves
- Conexiones: Bluetooth; XLR/TRS (x2); RCA; AUX 3,5 mm
- DSP con 4 ecualizaciones preseleccionadas
- Selector de tensión 110/220 V
- Botones de modo, vol +/-, anterior, siguiente, play/pausa para navegación y control
- Incluye cable de alimentación



TP12™

active pa

ESPECIFICACIONES

- Color: Negro
- Alcance Bluetooth: 10 m
- Versión Bluetooth: 5.0
- Bluetooth Audio Codec: SBC
- Respuesta en frecuencia: 20 – 20k Hz
- Potencia de salida: 300 W RMS
- Distorsión < 0,5%
- Relación señal-ruido (S/R) > 90 dB
- Drivers:
 - High: 1,35" (x1); 8 Ω; Titanio
 - Low: 12" (x1); 4 Ω; aislación magnética
- Tamaño producto: 357 x 352 x 612
- Materiales: malla de hierro / caja de plástico PP
- Conectividad: Bluetooth; RCA/TRS (x2); XLR
- Largo cable alimentación: 1,5 m

LOGÍSTICA

- Gift Box/Master Carton: 430 x 400 x 680 mm; 20 kg
- EAN: 4260411273271
- DUN: 14260411273278
- HK: HK096-03670

